

Product **FOCUS**

Efficiency in Automation

Cable • Connectivity • Cabinet • Control

LEPOS

Fuentes de alimentación



LÜTZE Entry POver Supply

LEPOS



LEPOS – Low Power

Máxima eficiencia para mínimas exigencias.

La serie Low Power ha sido desarrollada específicamente para aplicaciones en las que se requiere un diseño compacto, bajo consumo de energía y la máxima fiabilidad. Con potencias de 20 a 100 W, ofrece la solución ideal para la alimentación de sensores y sistemas de control.

LEPOS – Basic

La versión Basic es la variante más económica de Lütze para todas las aplicaciones estándar donde la relación calidad-precio es prioritaria. La serie monofásica se caracteriza por un diseño compacto y cuenta con funciones de protección contra sobrecarga, sobretensión y sobretensión.

LEPOS – Performance

La serie Performance es la más destacada dentro de las fuentes de alimentación monofásicas. Es una evolución de la serie Básica, con corrección activa del factor de potencia (PFC) y un PowerBoost de hasta el 150%. Esta serie no sufre reducción de potencia y ofrece su rendimiento total hasta una temperatura de trabajo de 60°C.

LEPOS – Wide Range

La serie Wide Range es la evolución natural de la serie Performance. Gracias a su capacidad de conexión monofásica y bifásica, ofrece la opción adecuada para cada situación, aumentando al máximo la flexibilidad y reduciendo la necesidad de diferentes fuentes de alimentación, lo que ahorra tiempo y costos.

LEPOS – Power

La serie Power incluye las fuentes de alimentación trifásicas, que también pueden funcionar en modo bifásico. Disponen de corrección activa del factor de potencia (PFC), un PowerBoost de hasta el 130% y diversas funciones de protección que las hacen adecuadas para casi cualquier aplicación.

LEPOS - Low Power

Destacados

- Rango de potencia de 20 W a 96 W
- Eficiencia de hasta 88 %
- PowerBoost de hasta el 150 %
- Amplias funciones de protección
- Código QR para información técnica
- Etiquetado claro de terminales
- Certificación cULus



Potencia	Número de artículo	Modelo	Salida	Dimensiones (An x Al x Pr)
20 W	722707	LEPOS-LP-20-24	24 V / 1 A	23 x 92 x 100 mm
60 W	722744	LEPOS-LP-60-12	12 V / 5 A	41 x 92 x 100 mm
60 W	722708	LEPOS-LP-60-24	24 V / 2,5 A	41 x 92 x 100 mm
100 W	722709	LEPOS-LP-96-24	24 V / 3,8 A	55 x 92 x 100 mm

LEPOS - Basic

Destacados

- La serie LÜTZE más económica
- Relación óptima precio/rendimiento
- Diseño compacto
- Rango de voltaje: 90 - 264 V
- Eficiencia de hasta el 92 %
- PowerBoost de hasta el 135 %
- Amplias funciones de protección
- Código QR para información técnica
- Etiquetado claro de terminales
- Certificación cULus



Potencia	Número de artículo	Modelo	Salida	Dimensiones (An x Al x Pr)
120 W	722710	LEPOS-BC-120-24	24 V / 5 A	40 x 125 x 113 mm
240 W	722711	LEPOS-BC-240-24	24 V / 10 A	63 x 125 x 113 mm
480 W	722712	LEPOS-BC-480-24	24 V / 20 A	85,5 x 125 x 129 mm

LEPOS - Performance

Destacados

- PFC activo
- Eficiencia de hasta el 94 %
- Rango de voltaje: 90 - 264 V
- PowerBoost de hasta el 150 %
- Contacto de señalización de fallo (DC OK)
- Temp. de trabajo hasta 60 °C sin "Derating"
- Amplias funciones de protección
- Código QR para información técnica
- Etiquetado claro de terminales
- Certificación cULus



Potencia	Número de artículo	Modelo	Salida	Dimensiones (An x Al x Pr)
120 W	722715	LEPOS-HP-120-24	24 V / 5 A	40 x 125 x 113 mm
240 W	722716	LEPOS-HP-240-24	24 V / 10 A	63 x 125 x 113 mm
480 W	722717	LEPOS-HP-480-24	24 V / 20 A	85,5 x 125 x 129 mm
960 W	722718	LEPOS-HP-960-24	24 V / 40 A	110 x 125 x 150 mm

LEPOS - Wide Range

Destacados

- Relación óptima precio/rendimiento
- Diseño compacto
- Rango de voltaje: 180 - 550 V
- Eficiencia de hasta el 91 %
- PowerBoost de hasta el 130 %
- Contacto de señalización de fallo (DC OK)
- Amplias funciones de protección
- Código QR para información técnica
- Etiquetado claro de terminales
- Certificación cULus



Potencia	Número de artículo	Modelo	Salida	Dimensiones (An x Al x Pr)
60 W	722719	LEPOS-WR-60-24	24 V / 2,5 A	32 x 125 x 100,5 mm
120 W	722720	LEPOS-WR-120-24	24 V / 5 A	40 x 125 x 113 mm
240 W	722721	LEPOS-WR-240-24	24 V / 10 A	63 x 125 x 113 mm
480 W	722722	LEPOS-WR-480-24	24 V / 20 A	85,5 x 125 x 113 mm

LEPOS - Power

Destacados

- PFC activo
- Diseño compacto
- Rango de voltaje: 340 - 550 V
- Eficiencia de hasta el 94 %
- PowerBoost de hasta el 130 %
- Contacto de señalización de fallo (DC OK)
- Amplias funciones de protección
- Código QR para información técnica
- Etiquetado claro de terminales
- Certificación cULus



Potencia	Número de artículo	Modelo	Salida	Dimensiones (An x Al x Pr)
240 W	722725	LEPOS-PWR-240-24	24 V / 10 A	63 x 125 x 113 mm
480 W	722726	LEPOS-PWR-480-24	24 V / 20 A	85,5 x 125 x 113 mm
960 W	722727	LEPOS-PWR-960-24	24 V / 40 A	110 x 125 x 113 mm