

Connecteurs M8

Technologie Push-Lock pratique pour connecter et déconnecter rapidement et sans outil les conducteurs.



Technologie de connexion innovante pour les plus

Notre solution de raccordement M8 moderne séduit par sa technologie Push-Lock qui permet de connecter et de déconnecter les fils sans outil, simplement en ouvrant les leviers de contact. Le raccordement est ainsi non seulement plus rapide, mais aussi nettement plus pratique.

Son utilisation intuitive garantit une facilité d'emploi maximale : le marquage couleur et numérique des leviers de contact permet une attribution claire et sûre des différents conducteurs, même dans les configurations de câblage complexes.

Grâce à la technologie Push-in intégrée, les conducteurs rigides et avec embouts peuvent être enfichés directement et sans effort. Cela permet un câblage simple et efficace, en particulier pour les installations répétitives.

La technologie éprouvée à ressort garantit une connexion durable, résistante aux chocs et aux vibrations. La connexion électrique reste ainsi fiable et stable, même dans des conditions difficiles. Le système est complété par des indices de protection élevés qui garantissent une utilisation sûre sur le terrain, même dans des environnements industriels difficiles.

Avec embout ou toron dénudé



Points forts:

- Technique de raccordement Push-Lock
- Connexion résistante aux chocs et aux vibrations
- 30 % de gain de temps lors du montage
- Variantes disponibles en version à connecteurs femelle et mâle droits
- Injecté sous pression de zinc, nickelé
- Indice de protection : IP65
- Plage de température élargie : -25 ° - 85 °C
- Bornes de connexion codées par couleur, assorties aux couleurs des conducteurs
- Identification numérique des leviers de contact

M8-Connectors



490242



490243



490241



490240



490244



490246



490245



490247

Réf.	Types	Nombre de pôles	Codage	Tension d'utilisation	Courant nominal	Diamètre du câble	Section de raccordement	Conditionnement
490242	KUGK-M8 3-POL-A FK	3 DC 60 V	A	AC 48 V	4 A	3,5 - 5,5 mm	0,14 – 0,5 mm ²	1 St.
490243	KUGK-M8 4-POL-A FK	4	A	AC 30 V DC 30 V	4 A	3,5 - 5,5 mm	0,14 – 0,5 mm ²	1 St
490241	STGK-M8 4-POL-A FK	4 DC 30 V	A	AC 30 V	4 A	3,5 - 5,5 mm	0,14 – 0,5 mm ²	1 St.
490240	STGK-M8 3-POL-A FK	3	A	AC 48 V DC 60 V	4 A	3,5 - 5,5 mm	0,14 – 0,5 mm ²	1 St.
490244	STWK-M8 3-POL-A FK	3 DC 60 V	A	AC 48 V	4 A	3,5 - 5,5 mm	0,14 – 0,5 mm ²	1 St.
490246	KUWK-M8 3-POL-A FK	3	A	AC 48 V DC 60 V	4 A	3,5 - 5,5 mm	0,14 – 0,5 mm ²	1 St.
490245	STWK-M8 4-POL-A FK	4 DC 30 V	A	AC 30 V	4 A	3,5 - 5,5 mm	0,14 – 0,5 mm ²	1 St.
490247	KUWK-M8 4-POL-A FK	4	A	AC 30 V DC 30 V	4 A	3,5 - 5,5 mm	0,14 – 0,5 mm ²	1 St.